

FARMI®

Made in Finland

Forest

PROFDRIVE 12-4WD,

**ГРУЗОВОЙ ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С БУКСИРОВОЧНОЙ ВТУЛКОЙ,
ПРИДАЮЩЕЙ МЕДВЕЖЬЮ МОЩЬ МАНИПУЛЯТОРУ**



У PROFDRIVE 12-4WD тяговое усилие 51 кН (5,1 т) и грузоподъемность 12 т. Оснащенный манипулятором FARMi и подключенный к 4-тяговому трактору этот грузовой прицеп с буксировочной втулкой становится передвижным подъемным краном для лесной промышленности. PROFDRIVE 12-4WD спроектирован для профессионального использования, учитывая его производственные характеристики, ваш трактор можно легко преобразовать в эффективный комплекс для транспортировки древесины.

В прицепе-манипуляторе PROFDRIVE 12-4WD -своя гидравлическая система с постоянным давлением. Отличительная характеристика - облегчено присоединение и отсоединение прицепа и трактора, т.к. масла для их гидравлики не смешиваются. В оснащение PROFDRIVE 12-4WD специально разработанное для профессионального использования, входят зафиксированная оградительная решетка, гидравлическая стойка управления с двумя цилиндрами и гидравлические тормоза. С отключенной тягой возможно передвижение грузового прицепа с манипулятором, а также короткие лесоматериалы с одной рабочей зоны в другую по дороге со скоростью 30 км/ч.



Защита гидравлического бака обеспечена его расположением между погрузочным манипулятором и оградительной решеткой. Коробка передач и гидронасос с регулировочным объемом (постоянным давлением) размещены на дышле грузового прицепа. Как манипулятор так и грузовой погрузчик можно использовать с той же гидравликой так , что они будут полностью независимы от гидравлической системы трактора.

Высокий клиренс (дорожный просвет) - одно из важных достоинств грузового погрузчика для лесных работ. Основание PROFDRIVE 12-4WD сконструировано так, что оно не цепляет ограждение, двухосная тележка с двух сторон облегчена.

Сильная структура и облегченная двухосная тележка делают PROFDRIVE 12-4WD надежным манипулятором для профессионального использования.

PRO4WDRU / 11.08 / ER / Painotalo Seiska Oy / Printed in Finland

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PROFDRIVE 12-4WD	
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	12000 (12 т)	
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС, кг	3700	
ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДЬ, м ²	2,6	
ПРОФИЛЬ ТРУБНОГО КАРКАСА, мм	250 x 250 x 10	
КЛИРЕНС, мм	540	
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАГРУЗКИ	HK6167, HK6185	
КОЛЕСА	550/45-22,5 PR12 F331	600/50-22,5 PR16 F331
ШИРИНА, мм	2390	2470
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ, кН	56	51
ТЯГОВАЯ СКОРОСТЬ, 870 об/мин	3,7 км/ч	4,0 км/ч

FARMI[®]
Made in Finland
Forest